

ПЛИТЫ

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

- Современный сенсорный пульт управления для максимального удобства
- Высокая тепловая мощность с 9 уровнями выходной мощности
- Индикатор горячей поверхности - для максимальной безопасности
- 2 электрических зоны приготовления пищи: с одинарной и двудвонной конфорками
- Встраиваемая заподлицо – элегантный внешний вид, легкая очистка плиты с сенсорным управлением керамическими конфорками



Dometic SMEV P17078TC

Керамическая плита с сенсорным управлением	
Входное напряжение [В]	230
Количество конфорок	1 одноконфорочная и 1 двуконфорочная
Нагрев [Вт]	1100 одноконфорочная, 600/1600 двуконфорочная
Характерные особенности	2 электрических зоны приготовления пищи на стеклокерамике с 1-й одинарной и 1-й со двудвонными конфорками, сенсорный пульт управления с 9 уровнями выходной мощности, таймер, блокировка безопасности, индикатор горячей поверхности, легкая очистка плоской поверхности
Размеры верхней панели (ШхД) [мм]	533 x 298
Размеры врезки (ШхВхД) [мм]	535 x 300 x 53,8
Вес [кг]	5,0
Отметка о сертификации	CE
Обозначение изделия	Dometic SMEV P17078TC
Артикул	12.DM011.0201

- Индикатор горячей поверхности - для максимальной безопасности
- Высокая мощность – быстрое и гибкое приготовление на борту



Dometic ORIGO E100



Dometic ORIGO E200



Dometic ORIGO E300

ORIGIO	E 100	E 200	E 300
Модель	E 100	E 200	E 300
Входное напряжение [В]		230 или 120	
Количество конфорок	1	2	3
Нагрев [Вт]		1200	
Размеры верхней панели (ШхВхД) [мм]	300 x 77 x 320	535 x 77 x 300	524 x 77 x 486
Размеры врезки (ШхВхД) [мм]	275 x 80 x 294	509 x 80 x 275	498 x 80 x 460
Вес [кг]	4,1	6,3	9,5
Артикул	12.DM010.0222	12.DM010.0223	12.DM010.0224
Дополнительные опции		Держатели кастрюль	
Артикул		12.DM010.1515	

ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ

Включают в себя шарнирный подвес и оборудованы индивидуально регулируемыми прихватками.



Dometic EK 1600



Dometic EK 3200

ЕК			
Модель	ЕК 1600	ЕК 3200	
Выход на горелку [кВт]	1,6	3,2	
Потребление газа [г/час]	115	230	
Количество горелок	1	2	
Давление газа [мбар]	30		
Характерные особенности	Настраиваемая прихватка, тепловой экран, шарнир, безопасная система зажигания		
Размеры (ШхВхД) [мм]	281 x 245,7 x 262 (с шарниром)	508 x 245,7 x 262 (с шарниром)	
Вес [кг]	2,9	4,2	
Артикул	12.DM009.1501	12.DM009.1502	

СПИРТОВЫЕ
ПЕЧИ



Dometic ORIGO 1500



Dometic ORIGO 3000

ORIGIO			
Модель	1500	3000	
Время горения	≈ 4,5 часа		
Количество конфорок	1	2	
Мощность конфорки [Вт]	2000		
Продолжительность варки	10 мин. для 1 л воды		
Емкость резервуара [л]	1,2		
Размеры (ШхВхД) [мм]	236 x 137 x 262 ; 282 x 228 x 262 (с шарнирами)	464 x 137 x 262 ; 510 x 228 x 262 (с шарнирами)	
Вес [кг]	3,4	6,3	
Артикул	12.DM010.1501	12.DM010.1502	
Дополнительные опции			
Замена тигля конфорки	12.DM010.1503		
Шарнир	12.DM010.1504		
Держатели кастрюль	12.DM010.1505		
Разделочная доска	12.DM010.3606		
Резиновая прокладка	12.DM010.0207		
Рассекатель пламени для	12.DM010.0008		



Разделочная доска 2000



Разделочная доска 4100



Держатели кастрюль



Dometic ORIGO 2000



Dometic ORIGO 4100

ORIGIO		
Модель	2000	4100
Время горения	≈ 4,5 часа	
Количество конфорок	1	2
Мощность конфорки [Вт]	2000	
Продолжительность варки	10 мин. для 1 л воды	
Емкость резервуара [л]	1,2	
Размеры (ШxВxД) [мм]	396 x 150 x 377	623 x 150 x 377
Размеры врезной ниши (ШxВxД) [мм]	345 x 140 x 325	575 x 140 x 325
Вес [кг]	3,4	6,3
Артикул	12.DM010.1509	12.DM010.1510
Дополнительные опции		
Стеклянная крышка	12.DM010.0111	12.DM010.0112
Разделочная доска	12.DM010.3613	12.DM010.3614
Держатели кастрюль	12.DM010.1515	
Замена тигеля конфорки	12.DM010.1503	
Рассекатель пламени	12.DM010.0008	



Держатели кастрюль



Dometic ORIGO A100



Dometic ORIGO A200



Dometic ORIGO C100



Dometic ORIGO C200

ORIGIO				
Модель	A 100	A 200	C 100	C 200
Напряжение спирали [В]	-		230	
Время горения	≈ 4,5 часа			
Количество конфорок	1	2	1	2
Мощность спирали [Вт]	-		1200	
Мощность конфорки [Вт]	2000			
Продолжительность варки	10 мин. для 1 л воды			
Емкость резервуара [л]	1,2			
Размеры (ШxВxД) [мм]	270 x 160 x 365	500 x 160 x 365	270 x 160 x 365	500 x 160 x 365
Размеры врезной ниши (ШxВxД) [мм]	255 x 150 x 340	485 x 150 x 340	255 x 150 x 340	485 x 150 x 340
Вес [кг]	3,5	7,0	3,5	7,0
Артикул	12.DM010.1516	12.DM010.1517	12.DM010.1520	12.DM010.1521
Дополнительные опции				
Стеклянная крышка	12.DM010.0118	12.DM010.0119	12.DM010.0118	12.DM010.0119
Держатели кастрюль	12.DM010.1515			
Замена тигеля конфорки	12.DM010.1503			

КЕРОСИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ/ОБОГРЕВАТЕЛИ

С помощью крышки-вентилятора вы можете трансформировать плиту в обогреватель для каюты.



Wallas 800 t + 220



Wallas 85 Nordic Dt

Технические характеристики		
Модель	800 t + 220	85 Nordic Dt
Топливо	керосин	дизель
Мощность [Вт]	650-1200	900-1900
Рабочее напряжение [В]	12	
Расход топлива [л/ч]	0,07-0,13	0,09-0,19
Расход электроэнергии [А]	max. 0,55	max. 0,85
Артикул	12.WA009.0601	12.WA010.1517

ДУХОВКА С КОНВЕКТИВНЫМ ОБОГРЕВОМ

Не используется пропан!



Wallas 86 D



Wallas 87 D

Технические характеристики		
Модель	86 D	87 D
Топливо	керосин	дизель
Мощность [Вт]	1000-2500	900-4400
Рабочее напряжение [В]	12	
Расход топлива [л/ч]	0,1-0,25	0,09-0,44
Расход электроэнергии [А]	1,6	max. 2,66
Артикул	12.WA004.0686	12.WA005.0687



Wallas 85 DP



Wallas 90 t



Wallas 88 DU



Wallas 800 t

Технические характеристики				
Модель	85 DP	90 t	88 DU	800 t
Топливо	дизель	керосин	дизель	керосин
Мощность [Вт]		700-1800	900-1900	650-1200
Рабочее напряжение [В]	12			
Расход топлива [л/ч]				0,07-0,13
Расход электроэнергии [А]		0,15	0,9	max. 0,15
Артикул	12.WA003.0285	12.WA007.0690	12.WA001.0288	12.WA006.0680

ВЫТЯЖКИ

ВЫТЯЖКА С ДВУХСКОРОСТНЫМ
ВЕНТИЛЯТОРОМ

Вытяжка с рециркуляцией воздуха,
со сменными фильтрами с активированным углем



Dometic CK 2000

Dometic CK 2000	
Напряжение [В]	12
Мощность [м³/ч]	38 / 45
Энергопотребление [Вт]	5
Характерные особенности	2-х скоростной вентилятор, 2 встроенные галогенные лампы (2 x 10 Вт, GU4), с 2-мя уровнями освещения, мощный металлический жировой фильтр, заменяемый фильтр с активированным углем
Размеры (ШxВxД) [мм]	400 x 56 x 280
Вес [кг]	2,2
Отметка о сертификации	CE
Артикул	12.DM012.0201
Дополнительная опция	
Дополнительный угольный фильтр	12.DM012.0202

ВЫТЯЖКА
С ОДНОСКОРОСТНЫМ
ВЕНТИЛЯТОРОМ

Встраиваемые вытяжки над плитой



Dometic CK 150



Dometic CK 400

Dometic CK 1500		
Напряжение [В]	12	
Мощность [м³/ч]	115	70/125
Энергопотребление [Вт]	30	
Характерные особенности	Вентилятор с одной скоростью, мощный металлический жировой фильтр, два режима подсветки, Dachkuppel из прочного пластика	2-х скоростной вентилятор, 2 встроенные галогенные лампы (2 x 10 Вт, GU4), с 2-мя уровнями освещения, мощный металлический жировой фильтр, Dachkuppel из прочного пластика
Размеры (ШxВxД) [мм]	400 x 45 x 165	400 x 45 x 275
Вырез в потайном помещении [мм]	381 x 142	381 x 142
Вырез в потолке [мм]	Ø 105	
Вес [кг]	1,9	2,2
Отметка о сертификации	CE, e5	
Артикул	12.DM012.0103	12.DM012.0104